











Светильники для АЗС


№ п/п	Наименование						Внешний вид						Розничная цена, руб.	
Светильники для АЗС (Epistar, Тайвань)														
1	Светодиодный светильник для АЗС НН-215 50W 220V IP65 EP												5400	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SEP-100W	белый теплый (WW)	2700-3000	50	5500	220	Epistar	50	120	L370 B150 H320		Россия	65		3
SEP-100C	белый холодный (CW)	6000-6500	50	5500	220	Epistar	50	120	L370 B150 H320		Россия	65	3	
2	Светодиодный светильник для АЗС М-1 30W 220V IP66 EP												4100	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SEP-323	белый теплый (WW)	2700-3000	30	3300	220	Epistar	30	120	355x188x95	1,4	Россия	66		2
SEP-323C	белый холодный (CW)	6000-6500	30	3300	220	Epistar	30	120	355x188x95	1,4	Россия	66	2	
3	Светодиодный светильник для АЗС М-2 60W 220V IP66 EP												7300	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SEP-323W	белый теплый (WW)	2700-3000	60	6600	220	Epistar	60	120	355x270x95	2,4	Россия	66		2
SEP-324C	белый холодный (CW)	6000-6500	60	6600	220	Epistar	60	120	355x270x95	2,4	Россия	66	2	
4	Светодиодный светильник для АЗС М-3 90W 220V IP66 EP												10400	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет



SEP-325W	белый теплый (WW)	2700-3000	90	9900	220	Epistar	90	120	355x355x95	4,6	Россия	66	2	10400
SEP-325C	белый холодный (CW)	6000-6500	90	9900	220	Epistar	90	120	355x355x95	4,6	Россия	66	2	

Светильники для АЗС (Nichia, Япония)

5	Светодиодный светильник для АЗС НН-215 48W 220V IP65 NI (NW)												5700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SNI-048N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	48	6720	220	Nichia	48	120	L370 B320 H150		Россия	65	5
6	Светодиодный светильник для АЗС М-1 30W 220V IP66 Ni (NW)												4800
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SEP-326	белый нейтральный (NW)	4000-4500	30	4200	220	Nichia	30	120	355x188x95	1,4	Россия	66	3
7	Светодиодный светильник для АЗС М-2 60W 220V IP66 Ni (NW)												8500
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SEP-327	белый нейтральный (NW)	4000-4500	60	8400	220	Nichia	60	120	355x270x95	2,4	Россия	66	3
8	Светодиодный светильник для АЗС М-3 90W 220V IP66 Ni (NW)												12200
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SEP-328	белый нейтральный (NW)	4000-4500	90	12600	220	Nichia	90	120	355x355x95	4,6	Россия	66	3

Светильники для АЗС (GL, Тайвань)

9	Светодиодный светильник для АЗС М-1 30W 220V IP66 GL												3300
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SEP-328C	белый холодный (CW)	6500-7000	30	3000	220	Gi Li (Тайвань)	30	120	L355 B188 H95	1,4	Россия	66	1

SEP-328N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	30	3000	220	Gi Li (Тайвань)	30	120	L355 B188 H95	1,4	Россия	66	1	5700
10	Светодиодный светильник для АЗС М-2 60W 220V IP66 GL													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производител ь	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SEP-329C	белый холодный (CW)	6500-7000	60	6000	220	Gi Li (Тайвань)	60	120	L355 B270 H95	2,4	Россия	66	1	
SEP-330N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	60	6000	220	Gi Li (Тайвань)	60	120	L355 B270 H95	2,4	Россия	66	1	8100
11	Светодиодный светильник для АЗС М-3 90W 220V IP66 GL (CW)													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производител ь	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SEP-331C	белый холодный (CW)	6500-7000	90	9000	220	Gi Li (Тайвань)	90	120	L355 B355 H95	4,6	Россия	66	1	
SEP-331N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	90	9000	220	Gi Li (Тайвань)	90	120	L355 B355 H95	4,6	Россия	66	1	

Торговый Дом «ПромТорКомплект»