








Светильники для аквариумов и террариумов

№ п/п	Наименование						Внешний вид						Розничная цена, руб.
1	Ультратонкий светодиодный светильник для аквариумов «Аква» 6W 0,3м 12V IP44 GL (CW)												1000
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во св.диодов	Угол свечения°	Габариты, мм	Вес, kg	Примечание	Страна производитель	Класс защиты, IP	
AKV-001C	белый холодный (CW)	6	400	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	42	120	L320 H9,5 B40 (без подставки)	0,2	Ширина аквариума (террариума), мм: 320-520	Россия	44	1
2	Ультратонкий светодиодный светильник для аквариумов «Аква» 12W 0,6м 12V IP44 GL (CW)												1500
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во св.диодов	Угол свечения°	Габариты, мм	Вес, kg	Примечание	Страна производитель	Класс защиты, IP	
AKV-002C	белый холодный (CW)	12	800	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	84	120	L620 H9,5 B40 (без подставки)	0,4	Ширина аквариума (террариума), мм: 620-820	Россия	44	1
3	Ультратонкий светодиодный светильник для аквариумов «Аква» 18W 0,9м 12V IP44 GL (CW)												2800
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во св.диодов	Угол свечения°	Габариты, мм	Вес, kg	Примечание	Страна производитель	Класс защиты, IP	
AKV-003C	белый холодный (CW)	18	1200	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	126	120	L920 H9,5 B40 (без подставки)	0,6	Ширина аквариума (террариума), мм: 920-1120	Россия	44	1
4	Светодиодный светильник для аквариума P-02 L550-750 40W 12V IP54												5400
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во св.диодов	Угол свечения°	Габариты, мм	Вес, kg	Примечание	Страна производитель	Класс защиты, IP	
AKV-004	белый холодный (CW), красный (Red), зеленый (G), синий (B)	40	3400	12	Epistar (Тайвань)	CW — 25 шт., R — 5 шт., G — 5 шт., B — 5 шт.	120	L550-750 B62 H64	1,1 (без блока питания)		Россия	54	1
5	Светодиодный светильник для аквариума P-02 L1050-1250 80W 12V IP54												11000
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во св.диодов	Угол свечения°	Габариты, мм	Вес, kg	Примечание	Страна производитель	Класс защиты, IP	
AKV-005	белый холодный (CW), красный (Red), зеленый (G), синий (B)	80	6800	12	Epistar (Тайвань)	CW — 50 шт., R — 10 шт., G — 10 шт., B — 10 шт.	120	L1050-1250 B62 H64	2,2 (без блока питания)		Россия	54	1